

# TASKalfa 300i S/W-MULTIFUNKTIONSSYSTEME FÜR A3-FORMATE



Mit ihren extrem langlebigen Komponenten garantiert die TASKalfa 300i effizientes und zuverlässiges Arbeiten – und erfüllt auch anspruchsvollste Office-Anforderungen. Sie bietet höchste Produktivität und maximale Flexibilität – und das bei minimaler Belastung der Umwelt.

## Systemmerkmale

### Technologie

KYOCERA Laser

### Kopier-/Druckgeschwindigkeit

Bis zu 30 Seiten A4 und 15 Seiten A3 pro Minute s/w

### Speicher

2 GB RAM + 160 GB HDD

### Aufwärmzeit

Ca. 29 Sekunden (nach dem Einschalten)

### Abmessungen (H x B x T)

767,2 mm x 570 mm x 630 mm (Basisgerät)

### Gewicht

Ca. 75 kg (Basisgerät, betriebsbereit)

### Netzspannung

220/240 V, 50/60 Hz

### Stromverbrauch

Betrieb: 610 W

Stand-by: 130 W

Sleep-Modus: 12 W

### Geräuschpegel (nach ISO 7779/ISO 9296)

66,5 dB (A) im Betrieb

47 dB (A) im Stand-by

### Sicherheitsprüfungen

GS, TÜV, CE

Die Produktion dieses Systems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

RoHS-Kompatibilität.

## Papierverarbeitung

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

### Papierzufuhr

Max. 200 Blatt Universalzufuhr (Bypass); 45–200 g/m<sup>2</sup>; A6R–A3

Max. 2 x 500 Blatt Papierkassette; 60–120 g/m<sup>2</sup>; A5R–A3

Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 2.200 Blatt A4 (80 g/m<sup>2</sup>)

### Papierablage

250 Blatt, face-down

### Duplexeinheit

Doppelseitiger Druck; 60–80 g/m<sup>2</sup>; A5–A3

## Druckfunktion

### Druckgeschwindigkeit

Bis zu 30 Seiten A4 und 15 Seiten A3 pro Minute

### Auflösung

600 dpi Druckqualität

### 1. Seite nach

ca. 5,1 Sekunden

### Standard-Schnittstellen

USB 2.0 (Hi-Speed)

FastEthernet (10/100BaseTX)

Steckplatz für optionale CompactFlash-Card

### CPU

IBM PowerPC 750FL-600 MHz

### Emulationen

PCL6, PostScript 3 (KPDL 3)

XPS Direct Printing

PDF Direct Printing, automatische Emulationsumschaltung

## Betriebssysteme

Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac ab Version 9.X, OS 10.2 und höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

### Controller-Sprache

PRESCRIBE IIe

### Schriften/Barcodes

93 skalierbare Fonts, mit internationalem Zeichensatz (PCL6), 136 PostScript 3-Fonts (PostScript-Emulation). 45 Barcodes (z. B. EAN8/EAN13/EAN128) mit automatischer Prüfsummengenerierung sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes optional erhältlich)

## Kopierfunktion

### Auflösung

600 x 600 dpi, 256 Abstufungen

### 1. Kopie nach

ca. 5,1 Sekunden

### Vorlagenformat

A6R–A3

### Kopierenvorwahl

1–999 Kopien/Sätze

### Zoombereich

25–400 % in 1 %-Schritten

### Feste Zoomfaktoren

5 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen

### Digitalfunktionen

Scan Once – Copy Many (Mehrfachkopien aus dem Speicher), elektronisches Sortieren, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Programm-speicher, Wiederholungskopie, Seitennummerierung, Formular-overlay, Deckblattmodus, Broschürenmodus, Dokumentenbox Unterbrechungstaste für laufende Aufträge

## Scanfunktion

### Scangeschwindigkeit

Bis zu 50 Scans A4 in s/w und bis zu 15 Scans A4 in Farbe (300 dpi/A4)

### Auflösung

600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200x400dpi, 200x100dpi

### Funktionalität

Scan-to-FTP/SMB, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Box, Network TWAIN, Box TWAIN

### Originalerkennung

Foto, Text, Foto und Text, OCR

### Vorlagenformat

A5R–A3R

### Dateityp

PDF (high-compression/encryption PDF), JPEG, TIFF, XPS

### Schnittstelle

10/100 Base TX

## Faxfunktion (optional)

### Faxsystem (S) C

### Kompatibilität

ITU-T Super G3

### Modemgeschwindigkeit

Max. 33,6 Kbit/s

### Übertragungsgeschwindigkeit

Max. 3 Sekunden (mit JBIG)

## Auflösung

Normal: 8 Punkte/mm x 3,85 Linien/mm

Fein: 8 Punkte/mm x 7,7 Linien/mm

Superfein: 8 Punkte/mm x 15,4 Linien/mm

Ultrafein: 16 Punkte/mm x 15,4 Linien/mm  
Halbton

### Vorlagenformat

A5R–A3

### Kompressionsmethode

JBIG, MMR, MR, MH

### Speicher

Standard 12 MB, max. 120 MB

### Funktionalität

Fax, PC-Fax, Internet Fax, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Verschlüsselung, E-Mail (MTP), FTP, SMB, senden an Dokumenten Box

2. Faxleitung (Faxkarte)

## Verbrauchsmaterial

### Toner-Kit TK-685K

Toner schwarz für 20.000 Seiten A4 mit 6 % Tonerdeckung

## Optionen

### Originalabdeckung Typ E

Einfache Originalabdeckung für das Vorlagenglas

### Automatischer Originaleinzug mit Wendung DP-670(B)

Max. 75 Blatt; 45–160 g/m<sup>2</sup>; A5R–A3

### Papierkassette PF-680

2 x 500 Blatt; 60–120 g/m<sup>2</sup>; A5R–A3

### Dokumenten-Finisher DF-780(B) + AK-670

(Adapter-Kit zwingend erforderlich)

1.000 Blatt A4 oder 500 Blatt A3 Ablage, 64–128 g/m<sup>2</sup>, 50 Blatt A4/25 Blatt A3 Heftkapazität (3 Positionen), B5–A3

### AK-670 (Adapter-Kit)

Verbindungs-kit für DF-780(B)

### Interner Finisher DF-670(B)

500 Blatt A4 oder 250 Blatt A3 Ablage, 60–105 g/m<sup>2</sup>, 30 Blatt A4/20 Blatt A3 Heftkapazität (1 Position), A5–A3

### Job-Separator JS-670(B)

Interne Trennung von Drucken/Kopien/Faxen; 100 Blatt

Ablage A4; 45–160 g/m<sup>2</sup>; A5R–A3

### CompactFlash-Card

Ein Slot, bis zu 4 GB

### Data Security-Kit (E)

Für die Kopierer- und Druckerfestplatte nach ISO 15408

(Common Criteria)

### Fax-Speicher MM-16-128

120 MB

### Optionale Schnittstellen/Netzwerk

PS-159: Wireless LAN (802.11b/g)

PS-129: 100BaseSX (SC)

PS-1109: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

PS-1129: 1000BaseSX (SC)

### Unterschrank (Holz) CB-680



Ihr KYOCERA Partner:

KYOCERA MITA DEUTSCHLAND GmbH – Otto-Hahn-Str.12 – D-40670 Meerbusch  
Infoline: 0800 8 67 78 76 – Fax: +49 (0) 21 59 9 18-106 – www.kyoceramita.de

KYOCERA MITA AUSTRIA GmbH – Eduard-Kittenberger-Gasse 95 – A-1230 Wien  
Infoline: +43 (0) 8 63 38-401 – Fax: +43 (0) 8 63 36-400 – www.kyoceramita.at

KYOCERA MITA EUROPE B.V. – Schweiz – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich  
Tel.: +41 (0) 44 9 08 49 49 – Fax: +41 (0) 44 9 08 49 50 – www.kyoceramita.ch

\*Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

\*\*Gemäß den KYOCERA Garantiebedingungen, siehe www.kyoceramita.de.



Abbildung mit Optionen.

