

# FS-1300D/DN

S/W-DRUCKER FÜR A4- BIS A6-FORMATE



Die ECOSYS-Technologie basiert auf extrem langlebigen Komponenten. Dadurch arbeiten die ECOLaser-Drucker mit den geringsten Druckkosten in ihrer Klasse und sind besonders umweltfreundlich.

KYOCERA verfolgt eine modulare Plattform-Strategie, d. h., einheitliche Bedienung und Treiber sowie kompatible Optionen garantieren Ihnen höchste Flexibilität und Erweiterbarkeit.

## PRESCRIBE IIe

Mit der KYOCERA Seitengestaltungs- und Steuersprache PRESCRIBE IIe lassen sich selbst aufwendige Grafiken, Logos und Formulare systemunabhängig erstellen und im Drucker speichern. Eine Einbindung in Druckdateien entfällt somit. Sie werden nur bei Bedarf abgerufen und entlasten so das Netzwerk.

## Schriften und Barcodes

Die geräteinternen Fonts sind aus verschiedenen Emulationen anwählbar. Somit ist auch die Einbindung älterer Systeme problemlos möglich. 45 integrierte PRESCRIBE-Barcodes werden vom Drucker inklusive Prüfsummen automatisch berechnet und in gewünschter Größe, Ausrichtung und Position ausgedruckt.

## API für individuelle Lösungen

Das Application Programming Interface (API) ist eine leistungsstarke Schnittstelle zur Programmierung individueller Drucklösungen – z. B. für das Formular- und Dokumentenmanagement. Überdies gibt es API-Anwendungen, die 100 % kompatibel mit den Systemen SAP\* und UNIX sind und so auch die Einbindung gängiger Output-Management-Systeme erlauben.

## CompactFlash\*-Card

Die CompactFlash\*-Card bietet reichlich Speicherplatz für Schriften, Logos, Formulare, Unterschriften sowie individuelle API- oder PRESCRIBE-Makros.

## Status Monitor mit Konfigurations-Tool

Der Status Monitor zeigt den Zustand des Druckers an und bietet eine permanente Reporting-Funktion. Er erlaubt, Einstellungen festzulegen bzw. zu modifizieren, die nicht im Treiber enthalten sind (z. B. Festlegung der Standard-Papierzufuhr, Einstellung des Sleep-Modus oder Sperren des Bedienfeldes).

## Systemmerkmale

### Technologie

KYOCERA ECOSYS, Laser

### Druckgeschwindigkeit

Bis zu 28 Seiten A4 pro Minute

### Auflösung

1200 x 1200 dpi

### Druckvolumen

Durchschnittlich 2.800 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten.

Max. einmalige Spitzenauslastung bis zu 20.000 Seiten A4 pro Monat

### Druckmaterialien

60–120 g/m<sup>2</sup> Normal- und Recycling-Papier

60–220 g/m<sup>2</sup> Overheadfolien, Etiketten, Sonderpapiere

### Aufwärmzeit

Ca. 19 Sekunden (nach dem Einschalten)

### 1. Seite nach

Ca. 6 Sekunden

### Abmessungen (H x B x T)

250 mm x 375 mm x 393 mm

### Gewicht

Ca. 10 kg (betriebsbereit)

### Netzspannung

220/240 V, 50/60 Hz

### Stromverbrauch

439 W im Betrieb

8,3 W im Stand-by

4,4 W im Sleep-Modus

### Geräuschemission (ISO 777/ISO 9296)

30 dB(A) L<sub>PA</sub> im Stand-by

53 dB(A) L<sub>PA</sub> im Betrieb

### Sicherheitsprüfungen

GS, TÜV, CE

Die Produktion dieses Druckers erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

## Papierverarbeitung

### Papierzufuhr

Universalzufuhr: max. 50 Blatt; 60–220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Oficio2, benutzerdefiniert (70 x 148 mm bis 216 x 356 mm)

Papierkassette: max. 250 Blatt; 60–120 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Oficio2, benutzerdefiniert (105 x 148 mm bis 216 x 297 mm)

Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 800 Blatt A4

## Duplexeinheit

Doppelseitiger Druck; 60–105 g/m<sup>2</sup>; A4, Letter, Legal, Folio, Oficio2

## Papierablage

Max. 250 Blatt Face-down

(im Duplexbetrieb max. 200 Blatt)

## Schnittstellen

### Standard-Schnittstellen

**FS-1300D:** USB2.0 (Hi-Speed)

Steckplatz für optionalen internen Printserver,

Steckplatz für optionale CompactFlash\*-Card

**FS-1300DN:** USB2.0 (Hi-Speed), FastEthernet (10/100 BaseTX;

belegt den Steckplatz für optionalen internen Printserver),

Steckplatz für optionale CompactFlash\*-Card

## Controller

### CPU

PowerPC 405F5/360 MHz

### Speicher

32 MB RAM, optional auf bis zu 544 MB RAM erweiterbar

### Controller-Sprache

PRESCRIBE IIe

### Emulationen

PCL6\*, PostScript\* 3 (KPD 3), Diablo 630\*, IBM

Proprinter X24E\*, Epson LQ-850\*, Lineprinter\*,

automatische Emulationsumschaltung

### Betriebssysteme

Alle gängigen Windows-Betriebssysteme,

Mac OS X 10.2 oder höher,

UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

### Schriften/Barcodes

80 Outline-Fonts (PCL, KPD), 1 Bitmap-Font

45 Barcodes (z. B. EAN8/EAN13/EAN128) mit automatischer

Prüfsummengenerierung sowie Unterstützung des zwei-

dimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE

(PCL- und weitere Barcodes optional erhältlich)

## Verbrauchsmaterial

### Toner-Kit TK-130

Toner schwarz für 7.200 Seiten A4 gemäß ISO/IEC 19752

## Optionen

### Papierkassette PF-100

Max. 250 Blatt; 60–120 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal,

benutzerdefiniert (148 x 210 mm bis 216 x 356 mm)

Bis zu 2 x PF-100 möglich

## Unterschrank CB-100

Holzschrank einschließlich Rollen mit geformter Tür, Höhe ca. 60 cm

## RAM-Erweiterung

**MDDR-128:** 128 MB; **MDR-256:** 256 MB; **MDDR-512:** 512 MB

## CompactFlash\*-Card

**CF-128:** 128 MB

## Optionale Schnittstellen/Netzwerk

**IB-11:** serielle Schnittstelle (RS-232C);

**IB-23:** 10BaseT/100BaseTX, SSL-Verschlüsselung, ThinPrint\*;

**SB-70:** Wireless LAN;

**SB-110:** 10BaseT/100BaseTX;

**SB-110FX:** 10BaseT/100BaseTX/100BaseFL (SC);

**IC-190-WLAN:** Funkbrücke zum kabellosen Verbinden des

Printservers mit dem Netzwerk (mind. 2 Stück notwendig)

## Modellvarianten

### FS-1300D/KL3

FS-1300D inkl. Garantieverlängerung KYOLife 3 Jahre

### FS-1300DN/KL3

FS-1300DN inkl. FastEthernet Interface IB-23 und

Garantieverlängerung KYOLife 3 Jahre

## Garantie

2 Jahre Bring-in-Garantie auf den Drucker, 3 Jahre bis maximal 100.000 Seiten auf Trommel- und Entwicklereinheit des Druckers, vorausgesetzt, das Gerät wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt.\*\*

**KYO LIFE** KYOLife – die Garantieverlängerung auf bis zu 3 Jahre vor Ort für Drucker und Optionen.\*\*

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

\*Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

\*\*Gemäß den KYOCERA Garantiebedingungen, siehe [www.kyoceramita.de](http://www.kyoceramita.de).



Ihr KYOCERA Partner:

Deutschland  
KYOCERA MITA DEUTSCHLAND GmbH

Otto-Hahn-Str. 12  
D-40670 Meerbusch  
Infoline: 0800/867 78 76  
Fax: +49 (0) 21 59/9 18-106  
[www.kyoceramita.de](http://www.kyoceramita.de)

Österreich  
KYOCERA MITA GmbH AUSTRIA

Eduard-Kittenberger-Gasse 95  
A-1230 Wien  
Tel.: +43 (0) 8 63 38-401  
Fax: +43 (0) 8 63 36-400  
[www.kyoceramita.at](http://www.kyoceramita.at)

Schweiz  
KYOCERA MITA EUROPE B.V.

Hohlstraße 614  
CH-8048 Zürich  
Tel.: +41 (0) 44/9 08 49 49  
Fax: +41 (0) 44/9 08 49 50  
[www.kyoceramita.ch](http://www.kyoceramita.ch)

