



Mit seinen extrem langlebigen Komponenten garantiert der TASKalfa 300ci effizientes und zuverlässiges Arbeiten – und erfüllt auch anspruchsvollste Office-Anforderungen. Er bietet höchste Produktivität und maximale Flexibilität – und das bei minimaler Belastung der Umwelt.

### Systemmerkmale

**Technologie** KYOCERA Farb-Laser  
**Kopierer-/Druckgeschwindigkeit**  
 Bis zu 30/15 Seiten A4/A3 pro Minute in Farbe und s/w  
**Auflösung**  
 600 x 600 dpi Multibit-Technologie für optimierte Farbdarstellung bis zu 9.600 dpi Level x 600 dpi

**Aufwärmzeit** ca. 30 Sekunden (nach dem Einschalten)

**1. Seite nach**  
 s/w: ca. 6,2 Sekunden  
 Farbe: ca. 8,1 Sekunden

**Abmessungen (H x B x T)**  
 745 mm x 605 mm x 680 mm

**Gewicht** ca. 106 kg (Basisgerät betriebsbereit)

**Netzspannung** 220/240 V, 50/60 Hz

#### Stromverbrauch

860 W im Betrieb  
 160 W im Stand-by  
 19 W im Sleep-Modus

#### Geräuschemission (ISO 7779 / ISO 9296)

65,5 dB (A) im Betrieb  
 56,9 dB (A) im Stand-by

#### Sicherheitsprüfungen TÜV/GS, CE

Die Produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

### Papierverarbeitung

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

#### Papierzufuhr

Universalzufuhr (Bypass): max. 100 Blatt, 60–220 g/m<sup>2</sup>, A3–A6R  
 Papierkassette: max. 2 x 500 Blatt, 60–163 g/m<sup>2</sup>, A3–A5R  
 Max. Papierkapazität inkl. Optionen: 4.100 Blatt A4

#### Duplexeinheit

Doppelseitiger Druck; 60–163 g/m<sup>2</sup>, A3–A5

#### Papierablage

Max. 250 Blatt face-down

### Druckfunktion

**CPU** PowerPC 750 FL / 600 MHz

**Speicher** 2 GB RAM + 80 GB HDD

#### Standard-Schnittstellen

USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10-Base-T/100Base-TX, Steckplatz für optionale CompactFlash®-Card

**Controller-Sprache** Prescribe

**Emulationen** PCL6, KPD L 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS Direct Print, PDF Direct Print

#### Betriebssysteme

Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.2 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

#### Schriften/Barcodes

93 skalierbare Fonts mit internationalem Zeichensatz (PCL 6), 136 PostScript 3-Fonts (PostScript-Emulation), 8 Fonts für Windows Vista, 45 Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128)

mit automatischer Prüfsummengenerierung sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter Prescribe (PCL- und weitere Barcodes optional erhältlich)

### Kopierfunktion

**Vorlagenformat** A3

**Kopienvorwahl** 1–999 Kopien/Sätze

**Speicher** 2 GB RAM + 80 GB HDD

**Zoombereich** 25–400% in 1% Schritten

**Feste Zoomfaktoren** 5 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen

#### Digitalfunktionen

Scan Once – Copy Many (Mehrfachkopien aus dem Speicher), elektronisches Sortieren, 2-in-1 und 4-in-1 Funktion, Wiederholungskopie, Seitennummerierung, Formularoverlay, Deckblattmodus, Dokumentenbox, Unterbrechungstaste für laufende Aufträge

**Exposure Mode** Auto, manuell: 7 oder 13 Schritte

**Medientypen** Text + Foto, Text, Foto

### Scanfunktion

#### Funktionalität

Scan-to-PC, Scan-to-E-Mail, Scan-to-FTP (FTP via SSL), Scan-to-TWAIN, Scan-to-SMB, Scan-to-Box, Scan-to-USB

#### Scangeschwindigkeit

Bis zu 60 Seiten pro Minute (A4, Farbe, s/w), (bei 300 dpi mit DP-760)

#### Auflösung

600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 Graustufen)

**Vorlagenformat** A3

#### Medientypen

Text, Foto, Text + Foto, OCR

**Schnittstelle** 10/100 Base-TX

**Netzwerk Protokoll** TCP/IP

#### Dateityp

PDF (hoch komprimiert/verschlüsselt), JPEG, TIFF, XPS

### Faxfunktion (optional)

**Kompatibilität** ITU-T Super G3

**Modemgeschwindigkeit** Max. 33,6 Kbit/s

**Übertragungsgeschwindigkeit** Max. 2 Sekunden (mit JBIG)

#### Auflösung

Normal, Fein, Superfein, Ultrafein (mit optionalem Faxspeicher), Halbton

**Vorlagenformat** A3

**Kompressionsmethode** JBIG, MMR, MR, MH

**Speicher** Standard 12 MB, max. 120 MB

#### Funktionalität

Fax, PC-Fax, opt. Internet-Fax, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Verschlüsselung, E-Mail (SMTP), FTP, SMB, 2. Faxleitung (Dual-Fax mit zweitem Fax System (Q))

### Verbrauchsmaterial

#### TK-865K

Toner Schwarz für 20.000 Seiten A4 mit 5% Tonerdeckung

#### TK-865C, TK-865M, TK-865Y

Toner Cyan, Magenta, Gelb für 12.000 Seiten A4 mit 5% Tonerdeckung

### Optionen

#### Fax System (Q)

#### Internet Fax Kit (A)

#### Automatischer Origineleinzug mit Wendung DP-750

Max. 100 Blatt, 45–160 g/m<sup>2</sup>, A3–A5R, Folie

#### Automatischer Origineleinzug mit gleichzeitigem, doppelseitigem Scan DP-760

Max. 100 Blatt; 45–160 g/m<sup>2</sup>; A5R–A3, Folie

#### Papierkassette PF-720

Max. 2 x 500 Blatt, 60–163 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3, Folie

#### Papierkassette PF-760

Max. 3.000 Blatt, 60–163 g/m<sup>2</sup>, A4, B5

#### Arbeitsablage DT-710

#### Skalierbarer Finisher DF-760\*

Hauptfach: max. 3.000 Blatt A4; 60–220 g/m<sup>2</sup>; A3–B5

Nebenfach: max. 200 Blatt A4; 60–163 g/m<sup>2</sup>; A3–A6R

Nebenfach (oben) max. 50 Blatt A4; 60–163 g/m<sup>2</sup>; A4

Heftung von bis zu 50 Blatt A4 oder 30 Blatt A3 an

3 Positionen, A3–B5

#### Dokumenten-Finisher DF-780\*\*

Max. 1.000 Blatt A4 Ablage, 50 Blatt A4/30 Blatt A3

Heftkapazität (an 3 Positionen, 60–220 g/m<sup>2</sup>, A3–B5)

#### Locheinheit PH-5C für DF-760

2-/4-fach Lochung, 60–200 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3

#### Mailbox/Sorter MT-720 für DF-760

7 Fächer à max. 100/50 Blatt A4/A3. Im Druckmodus kann ein Ausgabefach zugewiesen werden.

#### Bookleteinheit BF-720 für DF-760

max. 64 Seiten (16 Blatt) Rückenstichheftung und Falzen

(60–80 g/m<sup>2</sup>), A3, B4, A4R, Deckblatt 60–163 g/m<sup>2</sup>

#### Jobseparator JS-720

Interne Trennung von Drucken/Kopien/Faxen; 100 Blatt

Ablage; 60–163 g/m<sup>2</sup>, A3–A5R (60–220 g/m<sup>2</sup> für Finisher)

\*Adapter Kit AK-720 und JS-720 zwingend erforderlich.

\*\* JS-720 zwingend erforderlich.

#### Memory

**CompactFlash®-Card** CF-128: 128 MB (bis zu 4 GB)

#### Fax Speicher

**MM-16-128:** 120 MB

#### Data Security Kit (E)

Wird nach ISO Norm 15408 (Common Criteria) mit dem Sicherheitslevel EAL3 zertifiziert

#### Printed Document Guard Kit (A)

#### Optionale Schnittstellen/Netzwerk:

**PS159:** Wireless LAN Einbaukarte (802.11b/g)

**PS1109:** Gigabit Printserver 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

**PS1129:** Glasfaser Einbaukarte 100BaseSX (SC)

**PS1129:** Glasfaser Einbaukarte 1000BaseSX (SC)

#### Unterschrank

**CB-720** Holz



### Ihr KYOCERA Partner:

**KYOCERA MITA DEUTSCHLAND GmbH** – Otto-Hahn-Str.12 – D-40670 Meerbusch  
 Infoline: 08 00 867 78 76 – Fax: +49 (0) 21 59 9 18-106 – www.kyoceramita.de

**KYOCERA MITA GmbH AUSTRIA** – Eduard-Kittenberger-Gasse 95 – A-1230 Wien  
 Infoline: +43 (0) 863 38-401 – Fax: +43 (0) 863 36-400 – www.kyoceramita.at

**KYOCERA MITA EUROPE B.V. – Schweiz** – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich  
 Tel.: +41 (0) 44 908 49 49 – Fax: +41 (0) 44 908 49 50 – www.kyoceramita.ch

\*Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

\*\*Gemäß den KYOCERA Garantiebedingungen, siehe www.kyoceramita.de.



Abbildung mit Optionen.